www.solimexperu.com

SOLIMEX PERÚ
SOLUCIONES ELÉCTRICAS EN TODO EL PERÚ

2026 CATÁLOGO SOLIMEX

Comercialización de **materiales y equipos eléctricos**



9am a 7pm
Lun - Sab

907 174 496
935 119 518

Av. Guillermo Dansey N#411 psje C -
Tda. 2016 - Piso 2 C.C. Plaza Ferretero 1

Correo
ventas@solimexperu.com



Nosotros

Somos especialistas en la comercialización de materiales y equipos para instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios, puesta a tierra y seguridad industrial. Ofrecemos soluciones de calidad, con asesoría técnica y atención personalizada para proyectos residenciales, comerciales e industriales, garantizando instalaciones seguras y eficientes..

Misión

Brindar productos y soluciones de calidad en el ámbito eléctrico, contra incendios y seguridad, ofreciendo asesoría especializada y un servicio eficiente para proyectos seguros y sostenibles.

Visión

Ser una empresa líder en soluciones eléctricas, contra incendios y seguridad, reconocida por su calidad, innovación y excelencia, contribuyendo al desarrollo de proyectos seguros y eficientes.

3M · bticino · CELSA · CENTELSA · CHINT · cubull
DIXON Lighting · TKL · INDECO empresa Nexans · legrand · LEVITON · LIGHTECH
MACROLED · MENNEKES · OPALUX · PHILIPS · Schneider Electric · STECK
STRONGER ELECTRIC · THOR GEL'

MARCAS CON LAS QUE TRABAJAMOS

9am a 7pm
Lun - Sab

907 174 496
935 119 518

Av. Guillermo Dansey N#411 psje C -
Tda. 2016 - Piso 2 C.C. Plaza Ferretero 1

Correo
ventas@solimexperu.com

OPALUX – REFLECTORES MODULARES 1200W 144000LM IP65 65000K



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Reflector LED Industrial de Alta Potencia con Sistema Modular
Potencia Consumo: 1200W de rendimiento profesional para grandes áreas
Flujo Luminoso: 144000 Lúmenes de ultra alta intensidad con temperatura de color 6500K Luz Blanca Fría
Voltaje de Operación: 185V – 265V AC a 50 o 60Hz
Grado de Protección: IP65
Instalación: Soporte posterior reforzado y regulable para montaje en torres de iluminación o estructuras de gran altura

OPALUX – REFLECTOR SLIM PAVONADO 30W 3000LM 4000K IP65



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Reflector LED Diseño Extra Plano (Slim) con Vidrio Pavonado Anti-deslumbrante
Potencia Consumo: 30W de bajo consumo y alta eficiencia
Flujo Luminoso: 3000 Lúmenes con temperatura de color 4000K Luz Neutra
Voltaje de Operación: 185V – 265V AC a 50 o 60Hz
Grado de Protección: IP65
Instalación: Soporte posterior orientable para montaje en muros, techos o fachadas residenciales y comerciales

OPALUX – REFLECTOR SLIM LED 30W 4200LUM 36LEDS IP66 TRICOLOR



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Reflector LED Industrial Diseño Extra Plano (Slim)
Potencia Consumo: 30W de alta eficiencia y bajo perfil
Flujo Luminoso: 4200 Lúmenes provistos por 36 LEDs de alta intensidad
Tecnología de Color: Tricolor con temperatura de luz seleccionable
Voltaje de Operación: 185V – 265V AC a 50 o 60Hz
Grado de Protección: IP66

OPALUX – REFLECTOR LED PASTORAL 150W EXTERIOR ALTA POTENCIA IP66



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Luminaria Vial LED para Brazo Pastoral
Potencia Consumo: 150W de alta potencia industrial
Flujo Luminoso: Alta intensidad lumínica para exteriores
Voltaje de Operación: 185V – 265V AC a 50 o 60Hz
Grado de Protección: IP66
Instalación: Diseñado para montaje directo en postes de alumbrado público o brazos pastorales

OPALUX – REFLECTOR LED CON PANEL SOLAR 400W 3500LM 210 LED IP66



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Reflector LED Industrial Diseño Extra Plano (Slim)
Potencia Consumo: 30W de alta eficiencia y bajo perfil
Flujo Luminoso: 4200 Lúmenes provistos por 36 LEDs de alta intensidad
Tecnología de Color: Tricolor con temperatura de luz seleccionable
Voltaje de Operación: 185V – 265V AC a 50 o 60Hz
Grado de Protección: IP66

OPALUX – REFLECTOR LED 200W CON DRIVER INTERNO 24000LM IP66



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Reflector LED Industrial con Driver Interno
Potencia Consumo: 200W de alta potencia y eficiencia
Flujo Luminoso: 24000 Lúmenes de alta intensidad lumínica
Voltaje de Operación: 185V – 265V AC a 50 o 60Hz
Grado de Protección: IP66
Instalación: Soporte posterior regulable para fijación en muros, techos o grandes estructuras

OPALUX – LUMINARIA PASTORAL PRO 100W LUZ FRIA



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Luminaria Vial LED para Brazo Pastoral Linea Pro
Potencia Consumo: 100W de alto rendimiento industrial
Flujo Luminoso: Luz Fria con temperatura de color de alta eficiencia
Voltaje de Operación: 185V – 265V AC a 50 o 60Hz
Grado de Protección: IP66
Instalación: Diseñado para montaje directo en postes de alumbrado publico o brazos pastorales

OPALUX – PASTORAL LED SOLAR 100W 7000-8000K



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Luminaria Vial Solar con Brazo Pastoral
Potencia Consumo: 100W con panel solar fotovoltaico de alta eficiencia
Flujo Luminoso: Luz Fría con temperatura de color seleccionable entre 7000K y 8000K
Autonomía Batería: Batería recargable integrada con carga automática mediante energía solar
Grado de Protección: IP65 Hermético optimizado para resistencia a la intemperie en exteriores
Instalación: Diseñado para adosar a pared o montar directamente sobre poste urbano

BANDEJA RANURADA 400x100x1.5MM



Producto: Bandeja Portacable Ranurada
Modelo: 1109871
Dimensiones: 400x100x1.5mm
Longitud: 2.5Mts
Bandeja portacables ranurada de 400 x 100 mm y 1.5 mm de espesor, con longitud de 2.4 m y galvanizado en origen
Diseñada para soportar, organizar y conducir cables eléctricos y de control
Su configuración ranurada facilita la fijación de conductores y accesorios, permitiendo adaptar el sistema a diferentes requerimientos de instalación

BANDEJA REJILLA BF2R 300X65MM



Producto: Bandeja Portacable Rejilla
Modelo: BF2R-300X65
Dimensiones: 300x65x3000
Bandejas rejilla BASORFIL, electrozincado EZ1000 clase 8+ según norma IEC61537 o equivalente a más de 1000 horas en prueba de cámara de niebla salina
Sistema de unión rápida pre montado tipo gancho y unión entre bandejas en 4 segundos
Todos los hilos de la bandeja son ondulados y uniformes
Certificación RoHS y cumple con los requerimientos para la certificación E90

BANDEJA REJILLA BF2R 200X105MM



Producto: Bandeja Portacable Rejilla
Modelo: BF2R-200X105
Dimensiones: 200x105x3000
Bandejas rejilla BASORFIL, electrozincado EZ1000 clase 8+ según norma IEC61537 o equivalente a más de 1000 horas en prueba de cámara de niebla salina
Sistema de unión rápida pre montado tipo gancho y unión entre bandejas en 4 segundos
Todos los hilos de la bandeja son ondulados y uniformes
Certificación RoHS y cumple con los requerimientos para la certificación E90

BANDEJA REJILLA BF2R 200X65MM



Producto: Bandeja Portacable Rejilla
Modelo: BF2R-200X65
Dimensiones: 200x65x3000
Bandejas rejilla BASORFIL, electrozincado EZ1000 clase 8+ según norma IEC61537 o equivalente a más de 1000 horas en prueba de cámara de niebla salina
Sistema de unión rápida pre montado tipo gancho y unión entre bandejas en 4 segundos
Todos los hilos de la bandeja son ondulados y uniformes
Certificación RoHS y cumple con los requerimientos para la certificación E90

BANDEJA REJILLA BF2R 300X105MM



Producto: Bandeja Portacable Rejilla
Modelo: BF2R-300X105
Dimensiones: 300x105x3000
Bandejas rejilla BASORFIL, electrozincado EZ1000 clase 8+ según norma IEC61537 o equivalente a más de 1000 horas en prueba de cámara de niebla salina
Sistema de unión rápida pre montado tipo gancho y unión entre bandejas en 4 segundos
Todos los hilos de la bandeja son ondulados y uniformes
Certificación RoHS y cumple con los requerimientos para la certificación E90

BANDEJA REJILLA BF2R 100X65MM



Producto: Bandeja Portacable Rejilla
Modelo: BF2R-100X65
Dimensiones: 100x65x3000
Bandejas rejilla BASORFIL, electrozincado EZ1000 clase 8+ según norma IEC61537 o equivalente a más de 1000 horas en prueba de cámara de niebla salina
Sistema de unión rápida pre montado tipo gancho y unión entre bandejas en 4 segundos
Todos los hilos de la bandeja son ondulados y uniformes
Certificación RoHS y cumple con los requerimientos para la certificación E90

BANDEJA REJILLA BF2R 150X65MM



Producto: Bandeja Portacable Rejilla
Modelo: BF2R-150X65
Dimensiones: 150x65x3000
Bandejas rejilla BASORFIL, electrozincado EZ1000 clase 8+ según norma IEC61537 o equivalente a más de 1000 horas en prueba de cámara de niebla salina
Sistema de unión rápida pre montado tipo gancho y unión entre bandejas en 4 segundos
Todos los hilos de la bandeja son ondulados y uniformes
Certificación RoHS y cumple con los requerimientos para la certificación E90

BANDEJA REJILLA BF2R 60X65MM



Producto: Bandeja Portacable Rejilla
Modelo: BF2R-60X65
Dimensiones: 60x65x3000
Bandejas rejilla BASORFIL, electrozincado EZ1000 clase 8+ según norma IEC61537 o equivalente a más de 1000 horas en prueba de cámara de niebla salina
Sistema de unión rápida pre montado tipo gancho y unión entre bandejas en 4 segundos
Todos los hilos de la bandeja son ondulados y uniformes
Certificación RoHS y cumple con los requerimientos para la certificación E90

CABLE TW-80+PLUS INDECO



Producto: Cable eléctrico
Modelo: TW-80 Plus
Calibre: 10 AWG
Presentación: Rollo x 100mts
Libre de plomo
Tensión nominal 450/750V
Temperatura máxima de operación 80°C
Resistente a la humedad, químicos y grasas

CABLE THW-90+PLUS INDECO



Producto: Cable eléctrico
Modelo: THW-90 Plus
Calibre: 14 AWG
Presentación: Rollo x 100mts
Tensión nominal 450/750V
Temperatura máxima de operación 90°C
Resistente a la humedad, químicos y grasas

CABLE VULCANIZADO NLT INDECO



Producto: Cable eléctrico vulcanizado
Modelo: NLT
Presentación: Rollo x 100mts
Calibre: 14 AWG
Temperatura máxima de operación 90°C
Tensión nominal 300/500V

CABLE VULCANIZADO NLT INDECO



Producto: Cable eléctrico vulcanizado
Modelo: NLT
Presentación: Rollo x 100mts
Calibre: 14 AWG
Temperatura máxima de operación 90°C
Tensión nominal 300/500V

CABLE VULCANIZADO NMT INDECO



Producto: Cable eléctrico vulcanizado
Modelo: NMT
Presentación: Rollo x 100mts
Calibre: 18 AWG
Temperatura máxima de operación 90°C
Tensión nominal 300/500V

CABLE N2XOH UNIPOLAR INDECO



Producto: Cable eléctrico
Modelo: N2XOH Unipolar
Color: Negro
Medida: 240mm2
Libre de halógeno
Conductor cobre blando, clase 2
Aislamiento polietileno reticulado XLPE
Cubierta externa compuesto
termoplástico libre de halógenos HFFR-UV
Cinta de poliéster
No propaga el incendio
Resistencia a los rayos UV

CABLE N2XOH3 TRIPOLAR INDECO



Producto: Cable Eléctrico
Modelo: N2XOH3 Tripolar
Color: Negro, rojo, blanco
Medidas: 3-1x16mm2
Libre de halógeno
Conductor cobre blando, clase 2
Aislamiento polietileno reticulado XLPE
Cubierta externa compuesto termoplástico
libre de halógenos HFFR-UV
Cinta de poliéster
No propaga el incendio
Resistencia a los rayos UV

CABLE TW-80 CELSA



Producto: Cable Eléctrico
Modelo: TW-80
Calibre: 12AWG
Conductor: Cobre
Cubierta: PVC
Presentación: Rollo x 100mts
Norma: NTP 370.252
Tensión nominal: 450/750V
Libre de metales pesados, baja emisión
de humos y gases tóxicos

OPALUX – ALARMA Y TIMBRE RECARGABLE CON SENSOR 8MTS IP44



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Alarma y Timbre con Sensor de Movimiento Infrarrojo (PIR)
Modelo: ST-96B
Alimentación: Batería de litio recargable de 3.7V (2000mAh) vía USB Tipo C
Distancia / Ángulo: Alcance máximo de 8 metros con rango de detección de 100°
Modos de Operación: Switch selector de 3 posiciones: Alarma / Apagado (OFF) / Timbre
Nivel de Sonido: Alerta sonora de alta potencia mayor o igual a 80 dB

OPALUX – ALARMA Y TIMBRE MAGNÉTICO 2 FUNCIONES



Marca: Opalux
Tipo de Producto: Alarma y Timbre Magnético de Contacto para Puertas/Ventanas
Funciones: 2 Funciones seleccionables
Tipo de Sensor: Sensor magnético por separación de contacto
Alimentación: Baterías
Instalación: Cinta adhesiva de doble contacto de fácil montaje
Nivel Sonoro: Alerta de alta potencia audible

OPALUX – ALARMA COMUNITARIA 3 TONOS 60W CONTROL REMOTO



Marca: Opalux
Tipo de Producto: Alarma Comunitaria / Sistema de Alerta Vecinal
Potencia: 60W
Tipos de Sonido: 3 Tonos seleccionables de alta potencia acústica
Modo de Activación: Control remoto inalámbrico de largo alcance
Voltaje de Operación: 220V AC (Alimentación directa a red)
Componentes Incluidos: Sirena de alta potencia, módulo receptor y control remoto

OPALUX – ADAPTADOR MULTIPLE



Marca: Opalux
Tipo de Producto: Adaptador Eléctrico Múltiple
Número de Tomas: 3 Salidas de corriente
Configuración de Tomas: Entradas universales (compatibles con enchufes planos, redondos y de tres espigas)
Voltaje de Operación: 220V – 250V AC
Corriente Nominal: 10A – 15A
Material del Cuerpo: Policarbonato de alto impacto y autoextinguible

CUBULL – TIMBRE CUBULL



Marca: Cubull
Tipo de Accesorio: Timbre Eléctrico (Aviso Sonoro)
Línea / Modelo: J-308B
Color: Blanco
Voltaje de Operación: 220V – 240V AC
Frecuencia: 50Hz / 60Hz
Instalación: Apto para caja rectangular estándar

TIMBRE INALÁMBRICO A PILAS CON 60 MELODÍAS OP-3995 OPALUX



Modelo: OP-3995
Marca: Opalux
Tipo: Timbre inalámbrico
Melodías: 60 tonos
Alcance: 300 metros
Niveles de volumen: 4
Alimentación: 3 pilas AA (no incluidas)
Voltaje: Timbre 85–265 VAC / Pulsador 12 VDC
Frecuencia: 433,92 MHz
Sensibilidad: -100 dBm
Potencia de transmisión: +10 dBm
Temperatura de trabajo: -15 a 60 °C
Dimensiones: 18,5 × 8 × 24 cm
Peso: 0,18 kg

LINTERNA FRONTAL RECARGABLE 5W «OPALUX»



Batería: Batería de litio de 3.7 V 2400 mAh
Alimentación: 220-240 V AC 50/60 Hz
Potencia: 5W/LED: Sí
Tiempo de carga: 10-12 horas
Temp. de color: 8000-12000K
Duración: 4 horas – Luz fuerte/ 15 horas – Luz débil
Lúmenes: Torch: >85 Lm/ Light: >80Lm
Tamaño: 9.90×8.90×8 cm

OPALUX – SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJO 9MTS 1200W 120° IP65



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Sensor de Movimiento Infrarrojo Exterior
Alcance de Detección: 9 metros
Carga Máxima: 1200W
Ángulo de Cobertura: 120 grados
Grado de Protección: IP65
Aplicación: Control de iluminación automatizado en zonas exteriores y húmedas

OPALUX – DADO SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO PARA PLACA 10MT 1200W IP20



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Dado Sensor de Movimiento Infrarrojo
Montaje: Para placa de interruptor empotrable
Alcance de Detección: 10 metros
Carga Máxima: 1200W
Grado de Protección: IP20
Aplicación: Control automático de iluminación y ahorro energético en interiores

OPALUX – SENSOR INALAMBRICO DE MOVIMIENTO 4-8 METROS



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Sensor de Movimiento Inalámbrico (PIR)
Rango de Detección: Ajustable de 4 a 8 metros
Conectividad: Sistema inalámbrico por radiofrecuencia (RF)
Alimentación: Autónomo mediante baterías / pilas
Uso Recomendado: Sistemas de alerta, seguridad e iluminación residencial o comercial
Grado de Protección: IP20

OPALUX – SENSOR FOTOCELDA IP44



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Sensor de Luz Fotocelda (Interruptor Crepuscular)
Voltaje de Operación: 220V AC a 60Hz
Grado de Protección: IP44
Aplicación: Control automático de encendido nocturno y apagado diurno para luminarias de exterior

OPALUX – PANEL LED HIELO ADOSABLE 36W



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Panel LED Sobrepuesto Modelo Hielo
Potencia Consumo: 36W
Voltaje de Operación: 220V AC a 60Hz
Grado de Protección: IP20
Instalación: Adosable para techos y paredes interiores

OPALUX – LUMINARIA OVNI DESMONTABLE 40W 300 LM 7500-8000K



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Luminaria LED Adosable Desmontable Tipo Ovni
Potencia Consumo: 40W
Flujo Luminoso: 300 Lúmenes con temperatura de color 7500K – 8000K Luz Súper Fría
Voltaje de Operación: 220V AC a 60Hz
Diseño: Estructura desmontable para fácil mantenimiento e instalación
Grado de Protección: IP20

OPALUX – HIGHBAY LED 300W 36000LUM TRICOLOR IP65



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Luminaria Industrial LED Tipo Campana (High Bay)
Potencia Consumo: 300W
Flujo Luminoso: 36000 Lúmenes con tecnología Tricolor seleccionable
Voltaje de Operación: 185V – 265V AC a 50 o 60Hz
Grado de Protección: IP65
Instalación: Suspendido mediante gancho para techos altos de almacenes

OPALUX – FOCO INCANDESCENTE DE CALOR INFRARROJO 250W 220V E27



Producto: Farola
Tipo: Led
Rosca: E35
Potencia: 60W
Temperatura de color: 6500k–3000k
Hermeticidad: IP65
Tamaño: 35x35cm
Lúmenes: 5000 lm
Color: Negro
Uso: Exterior, diseñada para ser utilizada en ambientes urbanos, como paseos peatonales, calles residentes, parques y ciclo vías

OPALUX – DICROICO LED 10W CON SENSOR



Marca: Opalux
Tipo de Producto: Lámpara Dicroica LED con Sensor de Movimiento
Potencia: 10W
Tipo de Sensor: Sensor infrarrojo integrado (PIR)
Voltaje de Operación: 220V – 240V AC
Frecuencia: 50Hz / 60Hz
Función Especial: Encendido automático por detección de presencia y ahorro inteligente de energía

OPALUX – DICROICO LED 8W LUZ BLANCA



Marca: Opalux
Tipo de Producto: Lámpara Dicroica LED
Potencia: 8W
Tono de Luz: Luz Blanca Fría (Cool White)
Voltaje de Operación: 220V – 240V AC
Frecuencia: 50Hz / 60Hz
Tecnología: Iluminación LED de bajo consumo

OPALUX – DICROICO LED 12W LUZ BLANCA



Marca: Opalux
Tipo de Producto: Lámpara Dicroica LED
Potencia: 12W
Tono de Luz: Luz Blanca Fría (Cool White)
Voltaje de Operación: 220V – 240V AC
Frecuencia: 50Hz / 60Hz
Tecnología: Iluminación LED de ahorro energético

CUBULL – DICROICO LED 15W



Marca: Cubull
Tipo de Producto: Foco Dicroico LED (Tecnología de Iluminación Focalizada)
Potencia: 15W
Voltaje de Operación: 220V – 240V AC
Tipo de Socket / Base: GU10 (Ó el estándar correspondiente para empotrar)
Flujo Luminoso: Alta eficiencia / Máximo ahorro energético
Certificaciones: Conforme a normas técnicas de eficiencia energética y seguridad eléctrica

APLIQUE LED 6W NEGRO



Producto: Aplique
Tipo: Led
Número de ojos: 6
Potencia: 6W
Temperatura de color: Luz cálida
Color: Negro
Voltaje: 110V-240V
Material: Metal
Medidas: Ancho 4cm, Largo 17cm, Alto 8cm
Grado de protección: IP66

APLIQUE LED 8W NEGRO



Producto: Aplique
Tipo: Led
Modelo: AS3450WB
Número de ojos: 8
Potencia: 8W
Temperatura de color: 3000K
Color: Negro
Voltaje: 220V
Material: Metal
Medidas: Ancho 50mm,
Largo 220mm, Alto 90mm
Grado de protección: IP54

FAROLA ESFÉRICA E35 50W EXTERIOR



Producto: Farola
Tipo: Esférica
Rosca: E35
Potencia: 50W
Color de luz: 6500k
Voltaje: 220-230V AC
Tipo de portalámpara: E27
Tipo de montaje: Poste o brazo metálico
Lúmenes: 100 lm/W
Vida útil LED: 50,000 horas
Uso: Exterior

FAROLA LED E35 60W EXTERIOR



Producto: Farola
Tipo: Led
Rosca: E35
Potencia: 60W
Temperatura de color: 6500k–3000k
Hermeticidad: IP65
Tamaño: 35x35cm
Lúmenes: 5000 lm
Color: Negro
Uso: Exterior, diseñada para ser utilizada en ambientes urbanos, como paseos peatonales, calles residentes, parques y ciclo vías

TOKIO INTERRUPTOR 2 PUNTOS MACROLED



Producto: Interruptor Smart
Modelo: Tokio
Tipo: 2 Puntos (canales)
Color: Negro
Tensión: AC 100-240V
Corriente: 7A Máx
Potencia máxima: 1400 W
Frecuencia: 50/60Hz
Clase Eléctrica: 2
Temperatura de Trabajo: -10°C a +40°C
Anti High-Volt: 1500V
Certificado: Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Asistente Virtual: Alexa / Google Assistant / Siri
Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth
Protección: IP20 / IK06

TOKIO INTERRUPTOR 3 PUNTOS MACROLED



Producto: Interruptor Smart
Modelo: Tokio
Tipo: 3 Puntos (canales)
Color: Blanco
Tensión: AC 100-240V
Corriente: 7A Máx
Potencia máxima: 1400 W
Frecuencia: 50/60Hz
Clase Eléctrica: 2
Temperatura de Trabajo: -10°C a +40°C
Anti High-Volt: 1500V
Certificado: Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Asistente Virtual: Alexa / Google Assistant / Siri
Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth
Protección: IP20 / IK06

TOKIO INTERRUPTOR 3 PUNTOS MACROLED



Producto: Interruptor Smart
Modelo: Tokio
Tipo: 3 Puntos (canales)
Color: Negro
Tensión: AC 100-240V
Corriente: 7A Máx
Potencia máxima: 1400 W
Frecuencia: 50/60Hz
Clase Eléctrica: 2
Temperatura de Trabajo: -10°C a +40°C
Anti High-Volt: 1500V
Certificado: Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Asistente Virtual: Alexa / Google Assistant / Siri
Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth
Protección: IP20 / IK06

ROMA PERSIANA SIMPLE MACROLED



Producto: Interruptor Smart
Modelo: Roma
Tipo: Persiana Simple
Color: Negro
Potencia máxima: 220 V 480 W / 110 V - 240 W
Corriente: 2A Máx
Frecuencia: 50/60Hz
Clase Eléctrica: 2
Temperatura de Trabajo: -20° +40°C
Anti High-Volt: 1500V
Certificado: Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
EMC: Sí
Asistente Virtual: Alexa / Google Assistant / Siri
Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth
Protección: IP20 / IK06

ROMA DIMMER SIMPLE MACROLED



Producto: Interruptor Smart
Modelo: Roma DIM-TSX1N
Tipo: Dimmer Simple 1 canal
Color: Blanco
Tensión: AC100-240V
Potencia: 660W Máx.
Corriente: 3A Máx
Frecuencia: 50/60Hz
Clase Eléctrica: 2
Temperatura de Trabajo: 20° -40°C
Asistente Virtual: Alexa / Google Assistant / Siri
Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth
Protección: IP20
Dimerizable: Sí

ROMA DIMMER SIMPLE MACROLED



Producto: Interruptor Smart
Modelo: Roma DIM-TSX1N
Tipo: Dimmer Simple 1 canal
Color: Negro
Tensión: AC100-240V
Potencia: 660W Máx.
Corriente: 3A Máx
Frecuencia: 50/60Hz
Clase Eléctrica: 2
Temperatura de Trabajo: 20° -40°C
Asistente Virtual: Alexa / Google Assistant / Siri
Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth
Protección: IP20
Dimerizable: Sí

ROMA INTERRUPTOR 2 PUNTOS MACROLED



Producto: Interruptor Smart
Modelo: Roma
Tipo: 2 Puntos (canales)
Color: Negro
Tensión: AC100-240V
Potencia: 1000W Máx.
Corriente: 7A Máx
Frecuencia: 50/60Hz
Clase Eléctrica: 2
Temperatura de Trabajo: -10° +40°C
Anti High-Volt: 1500V
Certificado: Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Compatibilidad: Apple IOS / Android IOS
Requerimiento Hardware: Smartphone IOS / android
Asistente Virtual: Alexa / Google Assistant / Siri
Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth
Funciones inteligentes: Encendido/apagado por app, control por voz, programación horarios, escenas multipunto
Protección: IP20 / IK06

ROMA INTERRUPTOR 3 PUNTOS MACROLED



Producto: Interruptor Smart
Modelo: Roma
Tipo: 3 Puntos (canales)
Color: Blanco
Tensión: AC100-240V
Potencia: 1000W Máx.
Corriente: 7A Máx
Frecuencia: 50/60Hz
Clase Eléctrica: 2
Temperatura de Trabajo: -10° +40°C
Anti High-Volt: 1500V
Certificado: Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Compatibilidad: Apple IOS / Android IOS
Requerimiento Hardware: Smartphone IOS / android
Asistente Virtual: Alexa / Google Assistant / Siri
Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth
Funciones inteligentes: Encendido/apagado por app, control por voz, programación horarios, escenas multipunto
Protección: IP20 / IK06

VARILLA DE COBRE



Producto: Varilla
Material: Cobre >99.9%
Medida: 3/4
Longitud: 2.40mts
Uso: Puesta Tierra

CABLE DESNUDO



Producto: Cable desnudo
Conductor: Cobre temple blando
Color: Cobrizo
Presentación: Rollos ó carretes de madera
Uso: Para puesta a tierra

SAL INDUSTRIAL




Producto: Sal Industrial
Presentación: Saco x 50kg
No es corrosiva
Diseñada para absorber la humedad
dentro de un sistema de pozo a tierra

CONECTOR AB



Producto: Conector AB
Material: 100% cobre
Medidas: 3/4 , 5/8

CAJA DE REGISTRO CONCRETO THOR GEL



Producto: Caja de Registro
Material: Concreto

CAJA DE REGISTRO PVC



Producto: Caja de registro
Modelo: Bóveda
Material: PVC
Color: Verde/Amarillo
Medidas: Ancho 30cm x Alto 26cm
Resistencia a más de 2 toneladas de peso
Resistencia a frío o calor
Fácil de instalar

DOSIS QUÍMICAS THOR GEL



Producto: Dosis químicas
Sales electrolíticas para reducir la
resistividad del terreno, para puestas
a tierra

BENTONITA SÓDICA TIERRA GEL



Producto: Bentonita sódica
Presentación: Bolsa x 30kg

UNIÓN EMT 1.1/2”



Marca: AMERICAN ELECTRIC
Tipo de Accesorio: Unión para tubería Conduit EMT (Cople)
Medida Nominal: 1.1/2
Material: Zinc fundido a presión o acero galvanizado
Tipo de Fijación: Ajuste por tornillos
Certificaciones: Conforme a normas técnicas ANSI C80.3 / UL 514B

TUBO CONDUIT EMT LIVIANO 1”



Marca: AMERICAN ELECTRIC
Tipo de Accesorio: Tubería metálica rígida ligera (Conduit EMT)
Medida Nominal: 1”
Material: Acero galvanizado en caliente
Tipo de Extremos: Lisos (No roscados)
Certificaciones: Conforme a normas técnicas ANSI C80.3 / UL 797

TAPA CIEGA CIRCULAR



Marca: American Electric
Tipo de Accesorio: Tapa Ciega Circular
Material: Acero Galvanizado de gran resistencia
Acabado: Protección galvanizada contra la oxidación y corrosión
Instalación: Fijación mediante tornillos para cajas octogonales o circulares
Uso: Sellado y protección de cajas de pase expuestas o empotradas sin salida de cables
Certificaciones: Conforme a normas técnicas de seguridad eléctrica

TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADO LIVIANO 3/4”



Marca: AMERICAN ELECTRIC
Tipo de Accesorio: Tubería flexible corrugada ligera (Conduit flexible)
Medida Nominal: 3/4 (pulgada)
Material: PVC / Polímero termoplástico autoextinguible
Propiedades: Alta flexibilidad y resistencia al impacto leve
Certificaciones: Conforme a normas técnicas de seguridad para canalización eléctrica

CAJA DE PASE OCTOGONAL



Marca: American Electric
Tipo de Accesorio: Caja de Pase Octogonal
Material: Acero Galvanizado de gran resistencia
Acabado: Protección galvanizada contra la oxidación y corrosión
Entradas: Agujeros precortados tipo knockouts para tuberías conduit
Uso: Conexión de luminarias y derivación de conductores eléctricos en techos o paredes
Certificaciones: Conforme a normas técnicas de seguridad eléctrica

CONECTOR EMT 3/4”



Marca: American Electric
Tipo de Accesorio: Conector Conduit EMT Recto
Medida: 3/4
Material: Acero de alta resistencia / Aleación de Zinc
Acabado: Galvanizado / Zinc electrolítico anticorrosivo
Sistema de Fijación: Con tornillo de seguridad
Certificaciones: Conforme a estándares UL

CONECTOR RECTO HERMÉTICO 1/2”



Marca: American Electric
Tipo de Accesorio: Conector Recto Hermético (Liquid Tight)
Medida: 1/2
Material: Zinc fundido a presión / Aleación de aluminio
Acabado: Zincado resistente a la corrosión
Sistema de Fijación: Rosca macho con empaque de sellado hermético
Certificaciones: Conforme a estándares UL

CURVA CONDUIT EMT 1.1/2”



Marca: AMERICAN ELECTRIC
Tipo de Accesorio: Curva de 90° para tubería Conduit EMT
Medida Nominal: 1.1/2 (1 media pulgada)
Material: Acero galvanizado de alta resistencia
Tipo de Conexión: Extremos lisos para acople a presión (Unión EMT)
Certificaciones: Conforme a normas técnicas ANSI C80.3 / UL 797

OPALUX – SEÑALIZADOR ACRILICO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 16LED



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Letrero de Señalización de Emergencia Acrílico
Iluminación: 16 LEDs de alta visibilidad
Alimentación: Batería recargable integrada con encendido automático ante cortes de energía
Voltaje de Operación: 220V AC a 60Hz
Grado de Protección: IP20

OPALUX – LUZ DE EMERGENCIA 8 HORAS SLIM



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Lámpara de Emergencia LED Diseño Extra Plano (Slim)
Autonomía Batería: Hasta 8 horas de iluminación continua
Alimentación: Batería recargable integrada con encendido automático por corte de energía
Voltaje de Operación: 220V AC a 60Hz
Grado de Protección: IP20

OPALUX – LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 6500K IP20



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Lámpara de Emergencia LED
Temperatura de Color: 6500K Luz Blanca Fría
Alimentación: Batería recargable integrada con activación automática por corte de energía
Voltaje de Operación: 220V AC a 60Hz
Grado de Protección: IP20

OPALUX – LUMINARIA DE EMERGENCIA 50 LED BATERÍA LITIO



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Lámpara de Emergencia LED
Iluminación: 50 LEDs de alto brillo
Alimentación: Batería de Litio recargable de larga vida útil
Voltaje de Operación: 220V AC a 60Hz
Grado de Protección: IP20

OPALUX – INDICADOR DE SALIDA LED 120 MIN 120V AC A 277V AC60HZ



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Letrero Indicador de Salida de Emergencia LED (Exit Sign)
Autonomía Batería: 120 minutos ante cortes de energía
Voltaje de Operación: Multi-voltaje 120V AC a 277V AC a 60Hz
Grado de Protección: IP20
Aplicación: Señalización de rutas de evacuación obligatoria en zonas comerciales e industriales

OPALUX – LÁMPARA DE EMERGENCIA 48 LED SMD



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Lámpara de Emergencia LED
Iluminación: 48 LEDs tecnología SMD de alto brillo
Alimentación: Batería recargable integrada con encendido automático ante cortes de energía
Voltaje de Operación: 220V AC a 60Hz
Grado de Protección: IP20

LUZ DE EMERGENCIA 9606UL OPALUX



Producto: Luz de Emergencia
Modelo: 9606UL
Tipo: Halógena con 2 faros giratorios de movimiento horizontal y vertical
Foco: 40W cada foco es de 20W
Autonomía: 1.40 horas con 2 faros, 3.20 horas con 1 faro
Área cubierta: 120M2
Color de luz: Cálida 3000K-3500K
Batería: 12V. 7Ah
Conexión de toma: Linea tierra
Estructura: Metálica con faros metálicos
Botón de testeo, Switch ON/OFF de faros, led indicador de carga, fusible y toma a tierra

LUZ DE EMERGENCIA YJ06 PORTIZA



Producto: Luz de Emergencia
Modelo: YJ06
Voltaje: 220-240V
Tipo de luz: Blanca
Cantidad luces LED/Faros: 2
Lúmenes: 180Lm
Autonomía mínima/máxima de horas: 8Hrs
Con batería recargable
Carga de la batería 3Hrs

MANGA TERMOCONTRAÍBLE

MANGA TERMOCONTRAIBLE 4MM-12AWG



Producto: Manga Termocontraible
Material: Poliolefina
Resistencia dieléctrica: 15KV/MM
Resistencia a la tracción: 10.4MPA
Elongación: 200%
Medida: 4MM-12AWG
Colores disponibles: Amarillo, rojo, blanco, negro, azul, verde
Resistencia: Altas temperaturas, ácidos
No inflamable, no tóxico, se deforma fácilmente, gran elasticidad y de fácil manipulación
Uso: Para identificar cables eléctricas en instalaciones eléctricas

MANGA TERMOCONTRAIBLE 35MM-2AWG



Producto: Manga Termocontraible
Material: Poliolefina
Resistencia dieléctrica: 15KV/MM
Resistencia a la tracción: 10.4MPA
Elongación: 200%
Medida: 35MM-2AWG
Colores disponibles: Amarillo, rojo, blanco, negro, azul, verde
Resistencia: Altas temperaturas, ácidos
No inflamable, no tóxico, se deforma fácilmente, gran elasticidad y de fácil manipulación
Uso: Para identificar cables eléctricas en instalaciones eléctricas

MANGA TERMOCONTRAIBLE 25MM-4AWG



Producto: Manga Termocontraible
Material: Poliolefina
Resistencia dieléctrica: 15KV/MM
Resistencia a la tracción: 10.4MPA
Elongación: 200%
Medida: 25MM-4AWG
Colores disponibles: Amarillo, rojo, blanco, negro, azul, verde
Resistencia: Altas temperaturas, ácidos
No inflamable, no tóxico, se deforma fácilmente, gran elasticidad y de fácil manipulación
Uso: Para identificar cables eléctricas en instalaciones eléctricas

MANGA TERMOCONTRAIBLE 185MM



Producto: Manga Termocontraible
Material: Poliolefina
Resistencia dieléctrica: 15KV/MM
Resistencia a la tracción: 10.4MPA
Elongación: 200%
Medida: 185MM
Colores disponibles: Amarillo, rojo, blanco, negro, azul, verde
Resistencia: Altas temperaturas, ácidos
No inflamable, no tóxico, se deforma fácilmente, gran elasticidad y de fácil manipulación
Uso: Para identificar cables eléctricas en instalaciones eléctricas

MANGA TERMOCONTRAIBLE 16MM-6AWG



Producto: Manga Termocontraible
Material: Poliolefina
Resistencia dieléctrica: 15KV/MM
Resistencia a la tracción: 10.4MPA
Elongación: 200%
Medida: 16MM-6AWG
Colores disponibles: Amarillo, rojo, blanco, negro, azul, verde
Resistencia: Altas temperaturas, ácidos
No inflamable, no tóxico, se deforma fácilmente, gran elasticidad y de fácil manipulación
Uso: Para identificar cables eléctricas en instalaciones eléctricas

MANGA TERMOCONTRAIBLE 150MM



Producto: Manga Termocontraible
Material: Poliolefina
Resistencia dieléctrica: 15KV/MM
Resistencia a la tracción: 10.4MPA
Elongación: 200%
Medida: 150MM
Colores disponibles: Amarillo, rojo, blanco, negro, azul, verde
Resistencia: Altas temperaturas, ácidos
No inflamable, no tóxico, se deforma fácilmente, gran elasticidad y de fácil manipulación
Uso: Para identificar cables eléctricas en instalaciones eléctricas

MANGA TERMOCONTRAIBLE 120MM-4/0AWG



Producto: Manga Termocontraible
Material: Poliolefina
Resistencia dieléctrica: 15KV/MM
Resistencia a la tracción: 10.4MPA
Elongación: 200%
Medida: 120MM-4/0AWG
Colores disponibles: Amarillo, rojo, blanco, negro, azul, verde
Resistencia: Altas temperaturas, ácidos
No inflamable, no tóxico, se deforma fácilmente, gran elasticidad y de fácil manipulación
Uso: Para identificar cables eléctricas en instalaciones eléctricas

MANGA TERMOCONTRAIBLE 10MM-8AWG



Producto: Manga Termocontraible
Material: Poliolefina
Resistencia dieléctrica: 15KV/MM
Resistencia a la tracción: 10.4MPA
Elongación: 200%
Medida: 10MM-8AWG
Colores disponibles: Amarillo, rojo, blanco, negro, azul, verde
Resistencia: Altas temperaturas, ácidos
No inflamable, no tóxico, se deforma fácilmente, gran elasticidad y de fácil manipulación
Uso: Para identificar cables eléctricas en instalaciones eléctricas

OPALUX – SUPRESOR DE PICOS 6 SALIDAS 5 MTS





Marca: Opalux
Tipo de Producto: Supresor de Picos (Extensión Eléctrica Protegida)
Número de Tomas: 6 Salidas universales con línea a tierra
Longitud del Cable: 5 Metros (Cable de alta resistencia)
Voltaje de Operación: 220V – 250V AC
Corriente Nominal: 10A – 15A
Características de Seguridad: Interruptor On/Off con disyuntor térmico (Reset) y luz indicadora

SCHNEIDER – INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X63A



Marca: Schneider Electric
Tipo de Accesorio: Interruptor Termomagnético (Llave Térmica)
Polos: 3 Polos (Trifásico)
Corriente Nominal: 63A
Voltaje de Operación: 400V AC
Tipo de Montaje: Riel DIN
Certificaciones: Conforme a normas IEC / EN y estándares internacionales de seguridad

STECK – INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X63A



Marca: Steck
Tipo de Accesorio: Interruptor Termomagnético (Llave Térmica)
Polos: 3 Polos (Trifásico)
Corriente Nominal: 63A
Voltaje de Operación: 400V AC
Tipo de Montaje: Riel DIN
Certificaciones: Conforme a normas IEC / EN y certificaciones internacionales

CHINT – INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X63A



Marca: Chint
Tipo de Accesorio: Interruptor Termomagnético (Llave Térmica)
Polos: 3 Polos (Trifásico)
Corriente Nominal: 63A
Voltaje de Operación: 400V AC
Tipo de Montaje: Riel DIN
Certificaciones: Conforme a normas IEC / EN y certificaciones internacionales (CE)

BTICINO – INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X63A



Marca: Bticino
Tipo de Accesorio: Interruptor Termomagnético (Llave Térmica)
Polos: 3 Polos (Trifásico)
Corriente Nominal: 63A
Voltaje de Operación: 400V AC
Tipo de Montaje: Riel DIN
Certificaciones: Conforme a normas IEC / EN y certificaciones locales

BTICINO – INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X63A



Marca: Bticino
Tipo de Accesorio: Interruptor Termomagnético (Llave Térmica)
Polos: 2 Polos (Bipolar)
Corriente Nominal: 25A
Voltaje de Operación: 230V / 400V AC
Tipo de Montaje: Riel DIN o Enchufable (según línea estándar de la marca)
Certificaciones: Conforme a normas IEC / EN y certificaciones locales

LLAVE TERMOMAGNETICA SCHNEIDER iC 2X40AMP



Dispositivo eléctrico de seguridad fabricado para la protección de su instalación eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos.
Tiene 2 Polos, capacidad de 40 amperios.
se puede montar en riel DIN.

BTICINO – INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X50A



Marca: Bticino
Tipo de Accesorio: Interruptor Termomagnético (Llave Térmica)
Polos: 2 Polos (Bipolar)
Corriente Nominal: 25A
Voltaje de Operación: 230V / 400V AC
Tipo de Montaje: Riel DIN o Enchufable (según línea estándar de la marca)
Certificaciones: Conforme a normas IEC / EN y certificaciones locales

OPALUX – ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO STROBO FLASH 80-120MA



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Estación Manual de Alarma de Incendio con Luz Estroboscópica
Consumo de Corriente: 80mA – 120mA
Voltaje de Operación: 12V – 24V DC
Tipo de Alerta: Visual (Strobo Flash) y Manual (Activación por palanca/pulsador)
Color: Rojo (Estándar de seguridad contra incendios)
Aplicación: Sistemas de detección y seguridad contra incendios comercial e industrial

OPALUX – ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO STROBO LED



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Estación Manual de Alarma con Luz Estroboscópica LED
Dispositivo de Alerta: Palanca de acción simple/doble con indicador Strobo LED integrado
Voltaje de Operación: Sistema compatible con paneles de incendio de 12V / 24V DC
Uso Recomendado: Seguridad industrial, comercial y señalización de evacuación ante siniestros
Grado de Protección: IP20 / Uso interior

DETECTOR DE HUMO LX-98 OPALUX



Producto: Detector de humo
Modelo: LX-98
Material: Plástico ABS
Medidas: Largo 13 x Ancho 3.5 x Profundidad 13cm
Sensor Fotoeléctrico
LED indicador de alarma operativa
Nivel de sonido 85dB
Switch LED de Testeo
Alerta sonora de batería baja

OPALUX – CIRCULINA LED CON SIRENA 220V 5W 110DB



Marca: Opalux
Tipo de Accesorio: Circulina Estroboscópica LED con Sirena Integrada
Voltaje de Operación: 220V AC
Potencia Nominal: 5W
Nivel Sonoro: 110 dB
Tecnología de Iluminación: LED de alta visibilidad
Aplicación: Alertas de emergencia y señalización industrial o comercial

PANEL CENTRALIZADO PROTEC FIRE 5 2.0 HAGROY



Producto: Panel Centralizado
Modelo: Protec Fire 5 2.0
Teclado LED con anuncio de zonas en alarma y zonas en falla de manera independiente
Notificación de fallas en el teclado: falla de energía (AC), ausencia de batería (BAT), falla de sistema silenciado y falla por zona deshabilitada
Notificación de falla en la salida NAC, así como su activación
Botones de acción rápida para activar y configurar el sistema
5 zonas de detección (IDC) clase B (estilo B) a 12 VDC
Funcionamiento con 2 y 4 hilos:
A. Configuración de zonas: deshabilitada, fuego y supervisión
B. Todas las zonas aceptan detectores de humo y cualquier dispositivo de contacto normalmente abierto
C. Todas las zonas son supervisadas
2 circuitos de aparatos de notificación (NAC) clase B de hasta 1000 mA
1 salida auxiliar de 12 VDC, 650 mA, reseteable
Botón de silenciado de NACs y buzzer

DETECTOR DE HUMO HG-SD4/2 HAGROY



Producto: Detector de humo
Modelo: HG-SD4/2
Material ABS
Conexión: 2 y 4 hilos
Voltaje: 10–33 VDC
Sensibilidad: 0.08~0.16dB/m
Corriente en Standby (Max): ≤80uA
Corriente en Alarma (Max): ≤40mA
Tiempo de ciclo: 32 Seg
Led indicador: Sí
Certificado: CE – RoHS
Medidas: R50mm x H40mm

DETECTOR DE TEMPERATURA ST-58 OPALUX



Producto: Detector de temperatura
Modelo: ST-58
Contacto: 1A/24V CD
Temperatura: 135/57°C
Distancia: 4,6 mts(15 ft)
Cobertura: 20,9m²
Diámetro: 14cm

DETECTOR DE TEMPERATURA HG-DT57 HAGROY



Producto: Detector de temperatura
Modelo: HG-DT57
Voltaje de operación: 12–24 VDC / 12–24 VAC
Rango de temperatura: 57 °C (temperatura fija)
Montaje recomendado: Techo
Distancia mínima de pared (techo): 10 cm
Distancia máxima de pared (montaje en pared): 30.5 cm
Certificación: Termostato certificado UL

AISLADOR ANSI 54-3



Producto: Aislador
Número de modelo: ANSI 54-3
Material: Porcelana
Solicitud: Alto voltaje

AISLADOR ANSI 53-2



Producto: Aislador
Número de modelo: ANSI 53-2
Material: Porcelana
Solicitud: Alto voltaje

AISLADOR ANSI 53-1



Producto: Aislador
Número de modelo: ANSI 53-1
Material: Porcelana
Solicitud: Alto voltaje

AISLADOR ANSI 56-2



Producto: Aislador
Número de modelo: ANSI 56-2
Material: Porcelana
Solicitud: Alto voltaje

AISLADOR PORTABARRA 24KV



Producto: Aislador de Resina Epóxica
Tipo: AP 24/750
Tensión nominal: 24kV
Tensión a frecuencia Ind: 50kV/Fi
Carga mínima de ruptura: 750Kgf
Linea de fuga: 400mm

AISLADOR DE RESINA 1/1000



Producto: Aislador de Resina Epóxica
Tipo: 1/1000
Tensión nominal: 1kV
Tensión A F/IND: 5kV
Carga de ruptura: 1000Kgf
Línea de fuga: 51mm
Medida: 50×50
Rosca: 1/2
Color: Rojo

AISLADOR TIPO PIN 15KV (HÍBRIDO)



Producto: Aislador
Tipo: Pin Polimérico (híbrido)
Material: Silicón
Tensión nominal: 15kV
Excelente control de la corriente de fuga
Resistencia a la severa contaminación ambiental
Buena resistencia a la formación de hongos
Excelente resistencia a los rayos UV
Línea de fuga protegida, lo cual garantiza periodos de mantenimiento en zonas cercanas al mar de hasta 5 años

AISLADOR TIPO PIN 36KV



Producto: Aislador Polimérico
Tipo: Pin
Tensión nominal: 36kV
Material: Silicón y cabeza de loza
Excelente control de la corriente de fuga
Resistencia a la severa contaminación ambiental
Buena resistencia a la formación de hongos
Excelente resistencia a los rayos UV
Alta resistencia mecánica y buena absorción de impactos
Hidrofobicidad natural; químicamente propia de la silicona
Aislante de goma de silicona de alto nivel de resistencia al tracking

TABLERO METAL 12 POLOS ADOSABLE



Producto: Tablero Eléctrico
Modelo: Adosable
Material: Metal
Número de polos: 12
Medidas: 31×19.9cm
Puerta frontal abatible

TABLERO METAL 12 POLOS EMPOTRADO



Producto: Tablero Eléctrico
Modelo: Empotrado Riel Din
Material: Metal
Número de polos: 12
Pintura: RAL 7032
Espesor: 0.9mm2
Medidas: 27×18.5x8cm

TABLERO METAL 18 POLOS EMPOTRADO



Producto: Tablero Eléctrico
Modelo: Empotrado Riel Din
Material: Metal
Número de polos: 18
Pintura: RAL 7032
Espesor: 0.9mm2
Medidas: 36x33x12cm

TABLERO METAL 24 POLOS EMPOTRADO



Producto: Tablero Eléctrico
Modelo: Empotrado Riel Din
Material: Metal
Número de polos: 24
Pintura: RAL 7032
Espesor: 0.9mm2
Medidas: 27x29x8cm

TABLERO METAL 36 POLOS EMPOTRADO



Producto: Tablero Eléctrico
Modelo: Empotrado Riel Din
Material: Metal
Número de polos: 36
Pintura: RAL 7032
Espesor: 0.9mm2
Medidas: 44x30x8.5cm

TABLERO ADOSABLE DE POLYÉSTER 300X250X140MM IP65



Producto: Tablero Eléctrico
Material: Poliéster
Tipo de montaje: Adosable
Altura: 300mm
Ancho: 250mm
Fondo: 140mm
Grado de protección: IP65
Uso: Para proteger dispositivos eléctricos de protección, mando o distribución en ambientes de alta humedad o ambientes corrosivos

TABLERO ADOSABLE DE POLYÉSTER 400X300X200MM IP65



Producto: Tablero Eléctrico
Material: Poliéster
Tipo de montaje: Adosable
Altura: 400mm
Ancho: 300mm
Fondo: 200mm
Grado de protección: IP65
Uso: Para proteger dispositivos eléctricos de protección, mando o distribución en ambientes de alta humedad o ambientes corrosivos

TABLERO ADOSABLE DE POLYÉSTER 500X400X200MM IP65



Producto: Tablero Eléctrico
Material: Poliéster
Tipo de montaje: Adosable
Altura: 500mm
Ancho: 400mm
Fondo: 200mm
Grado de protección: IP65
Uso: Para proteger dispositivos eléctricos de protección, mando o distribución en ambientes de alta humedad o ambientes corrosivos

PRENSA TERMINAL HIDRÁULICA 10-120MM2



Producto: Alicate Prensa Terminal Hidráulica
Modelo: YYQ-120
Rango de prensado: 10-120 mm2
Fuerza de prensado: 60 kn
Tipo de prensado: Hexagonal
Stroke: 14mm
Largo de la herramienta: 425mm
Peso de herramienta: 4 kg
Peso de caja: 0.77 kg
Presentación: Una pieza y accesorios
Accesorios
Dados de prensado: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120mm
Anillo de sellado: 1 set

PRENSA TERMINAL HIDRÁULICA 4-70MM2



Producto: Alicate Prensa Terminal Hidráulica
Modelo: YQK-70
Rango de prensado: 4-70 mm2
Fuerza de prensado: 45 kn
Tipo de prensado: Hexagonal
Stroke: 11mm
Largo de la herramienta: 310mm
Peso de herramienta: 1.80 kg
Peso de caja: 1.10 kg
Presentación: Una pieza y accesorios
Accesorios
Dados de prensado: 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70mm
Anillo de sellado: 1 set

PRENSA TERMINAL MANUAL 0.5-6MM2



Producto: Alicate Prensa Terminal Manual
Modelo: G-301H
Tipo de prensado: De cuatro puntos
Material: Acero de carbono
Diseño de mecanismo de trinquete
Compresión de engaste ajustable
Color rojo mandíbula de acero codificado
Para 20-10AWG 0.5-6mm2

PRENSA TERMINAL TUBULAR 0.5-6MM2



Producto: Alicate Prensa Terminal
Modelo: HS-04WFL
Tipo de prensado: Trapezoidal
Tipo de terminal: Tubular
Rango de prensado: 0.5-6mm
Largo de herramienta: 220mm
Peso de herramienta: Estuche de cartón

TERMINAL TUBULAR 16AWG 1.5MM2 ROJO X 100U



Producto: Terminal sobremoldeado tubular
Medida: (dim. 12.0) #16AWG (1.5mm2)
Color: Rojo
Material: Latón
Superficie: Estañado
Material de aislamiento: PP
Presentación: Bolsa x 100 Unid

TERMINAL OJAL 3/8" 12AWG 6MM2 AMARILLO



Producto: Terminal aislado ojal
Medida: 3/8" 12AWG (6mm2)
Color: Amarillo
Material: Cobre
Enchapado: Electro Estañado
Material de aislamiento: Cloruro de polivinilo
Tipo: RV
Presentación: Bolsa x 100 Unid

TERMINAL TUBULAR 10AWG 6MM2 NEGRO X 100U



Producto: Terminal sobremoldeado tubular
Medida: (dim. 14.0) #10AWG (6mm2)
Color: Negro
Material: Latón
Superficie: Estañado
Material de aislamiento: PP
Presentación: Bolsa x 100 Unid

TERMINAL TUBULAR 22AWG 0.5MM2 NARANJA X 100U



Producto: Terminal sobremoldeado tubular
Medida: (dim. 10.0) #22AWG (0.5mm2)
Color: Naranja
Material: Latón
Superficie: Estañado
Material de aislamiento: PP
Presentación: Bolsa x 100 Unid

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL

TOMA DOBLE 5262-R 2X15A L/T 125V LEVITON



Producto: Toma doble
Tipo: Empotrable
Grado: Industrial
Modelo: 5262-R
Amperaje: 15A
Voltaje: 125V
Color: Rojo
Material: Nylon
Polos: 2P+T

MENNEKES TOMACORRIENTE AÉREO 63A 3P+N+T 414V ROJO 6H POWERTOP PLUS IP67



Marca: MENNEKES
Tipo de Accesorio: Conector industrial aéreo de alto rendimiento (Enchufe hembra móvil / acoplador)
Línea / Modelo: PowerTop Plus (Ergonómico con prensaestopas integrado)
Configuración de Polos: 3P + N + T (3 Polos + Neutro + Tierra)
Amperaje / Corriente: 63A
Voltaje / Posición Horaria: 380V – 415V AC / 6h
Grado de Protección: IP67
Certificaciones: Conforme a normas internacionales IEC 60309

MENNEKES – TOMACORRIENTE VISIBLE SCHUKO NEGRO 16A 2P+T 250V



Marca: MENNEKES
Tipo de Accesorio: Tomacorriente industrial de sobreponer / adosar estándar Schuko
Configuración de Polos: 2P + T (2 Polos + Tierra)
Amperaje / Corriente: 16A
Voltaje / Operación: 220V – 250V AC
Color / Acabado: Negro
Certificaciones: Conforme a normas técnicas de seguridad eléctrica, DIN 49440 e IEC 60309

MENNEKES – TOMACORRIENTE VISIBLE 63A 3P+T 415V ROJO 6H IP44



Marca: MENNEKES
Tipo de Accesorio: Tomacorriente industrial de sobreponer / adosar (Toma visible)
Configuración de Polos: 3P + T (3 Polos + Tierra)
Amperaje / Corriente: 63A
Voltaje / Posición Horaria: 380V – 415V AC / 6h
Grado de Protección: IP44
Certificaciones: Conforme a normas internacionales IEC 60309

MENNEKES – TOMACORRIENTE VISIBLE 32A 2P+T 250V AZUL 6H IP67



Marca: MENNEKES
Tipo de Accesorio: Tomacorriente industrial de sobreponer / adosar (Toma visible)
Configuración de Polos: 2P + T (2 Polos + Tierra)
Amperaje / Corriente: 32A
Voltaje / Posición Horaria: 220V – 250V AC / 6h
Grado de Protección: IP67
Certificaciones: Conforme a normas internacionales IEC 60309

MENNEKES – TOMACORRIENTE TRIPLE AÉREO (PULPO) 32A 3P+T 415 ROJO 6H IP44



Marca: MENNEKES
Tipo de Accesorio: Distribuidor aéreo múltiple de 3 salidas (Tipo Pulpo)
Configuración de Polos: 3P + T (3 Polos + Tierra) por salida
Amperaje / Corriente: 32A
Voltaje / Posición Horaria: 380V – 415V AC / 6h
Grado de Protección: IP44
Certificaciones: Conforme a normas internacionales IEC 60309

MENNEKES – TOMACORRIENTE EMPOTRABLE 63A 3P+T 415V ROJO 6H IP44




Marca: MENNEKES
Tipo de Accesorio: Tomacorriente industrial empotrable (Toma fija inclinada)
Configuración de Polos: 3P + T (3 Polos + Tierra)
Amperaje / Corriente: 63A
Voltaje / Posición Horaria: 380V – 415V AC / 6h
Grado de Protección: IP44
Certificaciones: Conforme a normas internacionales IEC 60309

MENNEKES – TOMACORRIENTE AÉREO SCHUKO NEGRO 16A 2P+T 250V



Marca: Mennekes
Tipo de Producto: Tomacorriente Industrial Aéreo Schuko (Hembra / Conector Volante)
Corriente Nominal: 16A
Configuración de Polos: 2P + T (2 Polos + Tierra Lateral Sistema Alemán)
Voltaje de Operación: 220V – 250V AC
Color: Negro
Material del Cuerpo: Plástico técnico de alta resistencia al impacto

TOMACORRIENTE DOBLE + TIERRA OPALUX



Producto: Tomacorriente Universal
Tipo: Doble + Tierra
Modelo: KF6208TR
Color: Blanco
Voltaje: 120/250V AC
Amperaje: 15A
Material externo: PVC
Material interno: Cobre – Fósforo
Protección alveolo: Sí
Dimensiones (Al x An): 12 x 8.3 cm

CUBULL – TAPA CIEGA L2 NEGRO MATE



Marca: Cubull
Tipo de Accesorio: Placa Ciega / Tapa de Salida sin Módulos
Línea / Modelo: L2
Color: Negro Mate (Acabado moderno / satinado opaco)
Material: Policarbonato de alta resistencia e ignífugo
Dimensiones: Estándar para caja rectangular de empotrar (4×2)
Certificaciones: Conforme a normas técnicas de seguridad eléctrica

CUBULL – 1 TOMACORRIENTE + 1 INTERRUPTOR A8 ORO MATE




Marca: Cubull
Tipo de Accesorio: Placa Mixta (1 Tomacorriente Universal con Línea a Tierra + 1 Interruptor Simple)
Línea / Modelo: A8
Color: Oro Mate (Acabado elegante / satinado opaco)
Corriente Nominal: Tomacorriente 15A – 16A / Interruptor 10A
Voltaje de Operación: 220V – 250V AC
Certificaciones: Conforme a normas técnicas de seguridad eléctrica

CUBULL – TOMACORRIENTE TV A7 COLOR PLATEADO



Marca: Cubull
Tipo de Accesorio: Toma de Televisión / Conector Coaxial (Tipo F)
Línea / Modelo: A7
Color: Plateado (Acabado moderno / satinado metálico)
Tipo de Conector: Coaxial hembra (Roscable / Presión para cable RG6 o RG59)
Material: Policarbonato de alta resistencia e ignífugo
Certificaciones: Conforme a normas técnicas de telecomunicaciones y seguridad eléctrica

CUBULL – TOMACORRIENTES INTERNET A6 COLOR DORADO



Marca: Cubull
Tipo de Accesorio: Toma de Datos / Conector de Internet RJ45
Línea / Modelo: A6
Color: Dorado (Acabado lujoso / satinado decorativo)
Tipo de Conector: Jack RJ45 (Categoría 6 ideal para alta velocidad)
Material: Policarbonato de alta resistencia e ignífugo
Certificaciones: Conforme a normas técnicas de telecomunicaciones y seguridad eléctrica

CUBULL – TOMACORRIENTE TRIPLE A A5 COLOR ACERO



Marca: Cubull
Tipo de Accesorio: Tomacorriente Triple con Línea a Tierra (Configuración Americana / NEMA)
Línea / Modelo: A5
Color: Acero (Acabado metálico / satinado decorativo)
Corriente Nominal: 15A (Estándar para fuerza residencial/comercial)
Voltaje de Operación: 220V – 250V AC
Certificaciones: Conforme a normas técnicas de seguridad eléctrica

CUBULL – TOMACORRIENTE TRIPLE S – A4 COLOR MADERA



Marca: Cubull
Tipo de Accesorio: Tomacorriente Triple con Línea a Tierra (Configuración Schuko / Universal)
Línea / Modelo: A4
Color: Madera (Acabado texturizado decorativo)
Corriente Nominal: 15A – 16A (Estándar para fuerza residencial/comercial)
Voltaje de Operación: 220V – 250V AC
Certificaciones: Conforme a normas técnicas de seguridad eléctrica

CUBULL – TOMA SIMPLE C/TIERRA PLATEADO PISO + 2 INTERNET YND



Marca: Cubull
Tipo de Accesorio: Caja Pop-Up de Piso (Módulo de Conectividad Empotrable)
Color: Plateado (Acabado metálico satinado)
Mecanismos Incluidos: 1 Tomacorriente Simple con Línea a Tierra + 2 Tomas de Internet (RJ45 Cat6)
Corriente Nominal: 15A – 16A (Tomacorriente)
Voltaje de Operación: 220V – 250V AC
Certificaciones: Conforme a normas técnicas de seguridad eléctrica y telecomunicaciones

TUBO 3/4" PVC NICOLL



Producto: Tubo
Material: PVC
Medida: 3/4"
Longitud: 3Mts
Color: Gris franja roja

TUBO 5/8" PVC NICOLL



Producto: Tubo
Material: PVC
Medida: 5/8"
Longitud: 3Mts
Color: Gris franja roja

TUBO 1/2" PVC NICOLL



Producto: Tubo
Material: PVC
Medida: 1/2
Longitud: 3Mts
Color: Gris franja roja

TUBO 3/4" PVC PAVCO



Producto: Tubo
Material: PVC
Medida: 3/4"
Longitud: 3Mts
Color: Gris

TUBO 5/8" PVC PAVCO



Producto: Tubo
Material: PVC
Medida: 5/8"
Longitud: 3Mts
Color: Gris

TUBO 1/2" PVC PAVCO



Producto: Tubo
Material: PVC
Medida: 1/2"
Longitud: 3Mts
Color: Gris

CURVA 3/4" PVC NICOLL



Producto: Curva
Material: PVC
Medida: 3/4" x 90°
Color: Gris franja roja

CURVA 3/4" PVC PAVCO



Producto: Curva
Material: PVC
Medida: 3/4" x 90°
Color: Gris